



DÚO PACK
— INDUSTRIAL —



CATÁLOGO TÉCNICO DE SOLUCIONES

2026

TARIMA DE LÍNEA NUEVA DE TACÓN

#1

Tarima de tacón grande completamente nueva, diseñada para ofrecer la máxima resistencia estructural en sistemas de racks y anaqueles. Su configuración de 4 entradas facilita un manejo ágil con patín o montacargas, optimizando el almacenamiento seguro de mercancías en cualquier cadena de suministro.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DETALLE / MEDIDA

DIMENSIONES

40" X 48" (100 X 120 CM)

CAPACIDAD DE CARGA

HASTA 1,500 kg

TIPO DE MADERA

Pino selecto de alta calidad

ENTRADAS

4 (patín y montacargas)

ENSAMBLE

126 clavos de acero rolado de 2" X 0.099"

INFORMACIÓN ADICIONAL

**Humedad 20%, Uso Nacional y exportación
(Cumple NOM-144)**



TARIMA DE LÍNEA BARROTE BOCEADO NUEVA

#2

Conformada con materiales de la más alta calidad y un diseño sumamente versátil. Esta estructura es ideal tanto para el embarque dinámico de mercancías como para su almacenamiento seguro en anaqueles. Cuenta con rebajes específicos (boceado) para optimizar la logística operativa



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DETALLE / MEDIDA

DIMENSIONES

40" X 48" (100 X 120 CM)

CAPACIDAD DE CARGA

Hasta 2,000 kg

TIPO DE MADERA

Pino selecto de alta calidad

ENTRADAS

4 para montacargas / 2 para patín

ESTRUCTURA BASE

3 Barrotes sólidos boceados (1 1/4" x 3 1/2")

INFORMACIÓN ADICIONAL

Humedad 20%, Uso Nacional y exportación
(Cumple NOM-144)



TARIMA DE LÍNEA HÍBRIDA DE TACÓN

#3

La combinación perfecta entre resistencia y sustentabilidad. Esta alternativa incorpora bloques de tacón completamente nuevos acompañados de tendidos de madera recuperada y seleccionada de alta resistencia. Una solución inteligente que reduce el impacto ambiental sin sacrificar la rigidez estructural.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DETALLE / MEDIDA

DIMENSIONES

40" X 48" (100 X 120 CM)

CAPACIDAD DE CARGA

De 1,000 a 1,500 kg

ENTRADAS

4 (patín y montacargas)

HUMEDAD

Controlada al 20% promedio

CONFIGURACIÓN

Bloques de tacón nuevo con tablas recicladas

INFORMACIÓN ADICIONAL

**Uso almacenamiento general en rack y
distribución**



TARIMA DE LÍNEA HÍBRIDA DE BARROTE

#4

Diseñada para optimizar los costos operativos en cadenas de distribución masiva. Su esqueleto estructural de barrotes sólidos nuevos se complementa con tablas recicladas de pino o encino debidamente inspeccionadas. Excelente versatilidad para circuitos cerrados de logística



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DETALLE / MEDIDA

DIMENSIONES

40" X 48" (100 X 120 CM)

CAPACIDAD DE CARGA

De 1,500 a 2,000 kg

ESTRUCTURA BASE

3 barrotes sólidos nuevos con 17 tendidos reciclados

ENTRADAS

4 para montacargas / 2 para patín

PESO PROMEDIO

Ligera y maniobrable (17.82 kg)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Humedad 20%, Embarques nacionales, surtido y retail



ANEXO TÉCNICO: EXPLOSIÓN DE MATERIALES

Desglose estructural y volumétrico de componentes por unidad. Garantizamos la estandarización en cada etapa de manufactura mediante especificaciones exactas de habilitado de madera y fijación de acero.

NUEVA DE TACÓN #1

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
4	3 ½ x 4 x 6"	Tacón	Esquinas
2	3 ½ x 4 x 4"	Tacón	Centro
2	3 ½ x 3 ½ x 6"	Tacón	Centro
1	3 ½ x 3 ½ x 4"	Tacón	Centro
2	5/8 x 4 x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 ½ x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 ½ x 41"	Abajo	Larguero
11	5/8 x 3 ½ x 40"	Arriba	Tendidos
2	5/8 x 3 ½ x 40"	Abajo	Tendidos
2	5/8 x 4 x 41"	Abajo	Larguero
126	0.099"	Clavo	2" rolado

BARROTE BOCEADO NUEVA #2

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
3	1 ¼ x 3 ½ x 48"	Barrote	Boceado
11	5/8 x 3 ½ x 40"	Arriba	Tendidos
5	5/8 x 3 ½ x 40"	Arriba	Tendidos
102	0.099"	Clavo	2" rolado

HÍBRIDA DE TACÓN #3

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
4	3 ½ x 4 x 6"	Tacón	Esquinas
2	3 ½ x 4 x 4"	Tacón	Centro
2	3 ½ x 3 ½ x 6"	Tacón	Centro
1	3 ½ x 3 ½ x 4"	Tacón	Centro
3	5/8 x 4 x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 ½ x 41"	Abajo	Larguero
2	5/8 x 4 x 41"	Abajo	Larguero
12	5/8 x 3 ½ x 40"	Arriba	Reciclada
2	5/8 x 3 ½ x 40"	Abajo	Tendidos
126	0.099"	Clavo	2" rolado

HÍBRIDA DE BARROTE #4

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
3	1 ¼ x 3 ½ x 48"	Barrote	Sólido
12	5/8 x 3 ½ x 40"	Arriba	Tendidos
5	5/8 x 3 ½ x 40"	Arriba	Tendidos
78	0.099"	Clavo	2" rolado



TARIMAS ESPECIALES Y DISEÑO A LA MEDIDA

Desarrollamos soluciones logísticas a la medida exacta de tu producto y cadena de suministro. Si tus mercancías requieren dimensiones no estándar, capacidades de carga críticas o configuraciones estructurales específicas, nuestro equipo de ingeniería diseña y fabrica prototipos optimizados para garantizar la seguridad total en el traslado y almacenamiento.

SERVICIO Y CAPACIDAD

DESCRIPCIÓN OPERATIVA

DISEÑO PERSONALIZADO

Fabricación en cualquier dimensión solicitada por el cliente

OPTIMIZACIÓN DE CARGA

Análisis estructural para optimizar el uso de madera según el peso.

PRUEBAS DE RESISTENCIA

Configuración de elementos para soportar cargas estáticas críticas.

TIPOS DE MADERA

Disponibilidad de pino seleccionado, maderas duras o mixtas.



CERTIFICACIONES Y TRATAMIENTO HT

Garantizamos el cumplimiento de las normativas internacionales para el comercio global. Nuestras tarimas reciben el Tratamiento Térmico (HT) bajo la estricta regulación de la norma **NOM-144-SEMARNAT**, asegurando la erradicación de plagas mediante procesos de calor controlados.

Entregamos la documentación oficial que avala la libre circulación de tus mercancías en aduanas de todo el mundo.

ESPECIFICACIÓN REGULATORIA	DETALLE Y CONTROL DE CALIDAD
NORMA OFICIAL	NOM-144-SEMARNAT / NIMF 15 (ISPM 15)
MÉTODO DE ERRADICACIÓN	Tratamiento Térmico por Cámara de Calor (HT)
TEMPERATURA NÚCLEO	Mínimo 56 °C por un periodo continuo de 30 minutos
IDENTIFICACIÓN	Sello indeleble y visible aplicado en la madera
ESTATUS COMERCIAL	Aprobado para exportación global (EE. UU., Canadá, Europa y Asia)





DÚO PACK
— INDUSTRIAL —

**CONECTANDO TU LOGÍSTICA
CON EL MUNDO**

*Soluciones confiables en tarimas y
embalajes industriales.*

¡COTIZA SIN COMPROMISO!



442 864 5751



ventas@duopackindustrial.com